

# Model: TXP-40A

## 仕様

DC モータ 部	方 式	可逆サイリスタロード制御サーボ方式
	制 御 方 式	無循環正逆切換電流制御付速度制御方式
	主回路方式	逆並列サイリスタ単相ブリッジ全波制御
	制 動 方 式	回生制動
	速 度 検 出	IR補償付電機子逆起電力
	定格入力指令電圧	±10VDC (入力インピーダンス 20kΩ)
	定 格 出 力	200W
	電 源	単相AC200/220V ±10% 50/60Hz
	保 護 機 能	過負荷保護、短絡保護、サージ保護、 主回路-制御回路絶縁保護
	アラーム出力	過負荷保護回路動作時接点出力(1c)
適用モータ	Model DMM-20 (0.2kW)	
適用検出器	Model PCD シリーズ	
三相 インダク ション モータ 部	主回路方式	過負荷サーマル付電磁開閉器
	電 源	三相AC200V/50-60Hz, 220V/60Hz (異電圧仕様可)
	適用モータ	IM1:0.4kW (TX仕様により0.75kWもあり) IM2:0.4kW
その他の主な機能	非常停止出力リレー付、 自動セタ復帰機能付、 ライン連動短絡信号入力端子付、 ライン連動入力時オンデレタイ付(0~約10秒)	
周囲温度	0 ~ 45°C	
周囲湿度	35 ~ 85%RH (結露なきこと)	
質 量	約17kg	
塗 装 色	マンデル N4.0	
付 属 品	ガラス管ヒューズ 0.5A/250V, 1A/250V, 3A/250V 各1本	

